

Descriptif aérothermes centrifuges extérieurs 2 allures haute press.

EMAT - Type CENTRIJET CSK..A2 de 65 à 105 kW



Descriptif produit :

Aérothermes **centrifuges extérieurs** gaz naturel ou propane à 2 allures brûleur pour une **réduction de la stratification et de la consommation énergétique**, et à **forte pression** disponible pour adaptation à un réseau de gaine à forte perte de charge.

L'aérotherme gaz est un appareil de chauffage par air chaud (convection), qui utilise l'énergie thermique produite par la combustion. L'échange thermique s'effectue au contact de la surface de l'échangeur, **sans fluide intermédiaire**, seulement grâce à l'action du ventilateur qui entraîne une quantité d'air mesurée. Egalement, en été, le fonctionnement seul du ventilateur assure un **rafraîchissement par brassage d'air**.

L'aérotherme permet un **gain de place** au sol.

Ces appareils sont homologués CE et construits suivants les procédés normalisés ISO 9001.

Carrosserie :

- En acier **galvanisé peint** couleur RAL 7035, adaptée à une utilisation extérieure.

Production de chaleur :

- **Corps de chauffe inox** assemblé par soudure en continu.
- **Echangeur inox** à double protection thermique et à rendement élevé grâce à une vitesse des gaz de combustion optimisée associée à une grande surface d'échange.
- 2 à 4 brûleurs mono rampe gaz inox pré réglés à flamme radiale à basse émission de NOx.
- Electrovanes gaz à double clapet et **2 allures** de régulation, boîtier d'allumage électronique avec détection et contrôle de la flamme par ionisation.
- Ventilateur d'extraction mécanique des gaz brûlés contrôlé par pressostat.

Contrôle

- Carte électronique avec diagnostic de défaut en façade pour une maintenance aisée.
- Coffret électrique d'une **grande accessibilité** possédant un bornier électrique permettant le raccordement de l'alimentation et de l'organe de régulation.
- **Report** de signalisation et raccordement d'un réarmement défaut disponibles sur bornier.

Emission :

- 2 ventilateurs centrifuges à forte pression disponible et transmission poulies-courroies réglable.
- Cadre de soufflage pour adaptation à un réseau de gaines.

Caractéristiques techniques du produit :

Description	Unité	CSK 65 A2		CSK 85 A2		CSK 105 A2	
		max	mini	max	mini	max	mini
Puissance thermique utile	kW	58,6	45,5	76,6	59,5	94,3	73,3
	kcal/h	50 396	39 130	65 876	51 170	81 098	63 038
Rendement à puissance maximum	%	90,1		90,1		90,1	
Débit d'air à +15°C	Nm ³ /h	5 900		7 900		8 750	
Pression statique utile	Pa	470		440		500	
Delta T (ΔT) ou élévation de température	°K	30	20	29	20	32	22
Alimentation électrique		Tri 400VAC 50Hz					
Intensité électrique absorbée	A	2,0		2,8		3,6	
Catégorie de gaz / type de conduits fumées		II 2Er3P / B22					
Dimensions Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	1 170 x 1 375 x 1 041		1 720 x 1 375 x 1 041		1 960 x 1 375 x 1 041	

De plus amples informations sont disponibles dans la notice technique sur le site www.emat-sas.fr.

EMAT – 1, rue Clément ADER – 69 745 GENAS

tél. 04 78 90 98 98 – fax 04 78 90 66 22 – www.emat-sas.fr

EMAT peut modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils – ce document ne peut être considéré comme contractuel



CentrijetCSKA2_65-105_V1.docx

Descriptif aérothermes centrifuges extérieurs 2 allures haute press.

EMAT - Type CENTRIJET CSK..A2 de 65 à 105 kW



Mise en place des appareils :

Les aérothermes Centrijet CSK...A2 peuvent être installés sur toiture (consoles terrasse) ou sur consoles murales fournies par le constructeur. La hauteur d'accrochage mural et la distance réglementaire par rapport aux parois doivent être respectées.

Raccordement gaz :

Il doit être exécuté conformément aux prescriptions du DTU 61.1.

Equipés en gaz naturel, les aérothermes sont livrés avec un kit de transformation GPL.

Il est conseillé de distribuer le gaz en moyenne pression, la détente finale sera réalisée par un détendeur individuel au niveau de chaque appareil.

Le kit d'alimentation gaz fourni par le constructeur comprend pour chaque appareil :

- Une vanne d'arrêt à sphère ¼ de tour NF Gaz et un filtre
- Un détendeur NF Gaz adapté à l'appareil et au type de gaz
- Un flexible gaz métallique onduleux de 0,60 m

Raccordement électrique :

Alimentation : triphasée 400 VAC 3N.

L'appareil est équipé d'un transformateur d'isolement en cas de neutre impédant type IT.

Le raccordement doit être réalisé conformément à la norme NF C 15 100.

Evacuation des produits de combustion :

Sortie fumées par cheminée B22, kit fumées fourni avec l'appareil.

Régulation :

Au choix :

- Boîtier de commande à distance **1 consigne 2 étages** ou programmable
- Régulation centralisée de type EMATIC à 1, 2, 3 ou 4 zones de 4 à 16 aérothermes comprenant :
 - Une sonde de température par zone
 - Programmation hebdomadaire et vacances : 2 points de consignes par zone
 - Mode hiver / arrêt / été (ventilation), réarmement brûleur
 - Liaison par bus série entre la centrale et les interfaces (longueur jusqu'à 1000m)
- Armoire de régulation sur mesure, boîtier métallique

Accessoires aérauliques :

Au choix :

- Plénum anti-pluie
- Volet de dosage air neuf / air repris, tringlerie et motorisation pour volets
- Caisson filtre
- Grille double-déflexion pour soufflage direct dans l'ambiance (déstratification et orientation latérale)

Accessoires EMAT
Consoles terrasse ou murales
Accessoires pour raccordement gaz
Accessoires de soufflage / reprise
Régulation d'ambiance
Inter sectionnable de sécurité cadenassable